ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

N°. Z2 53696 2630 Rev. 00

Posedoor de la licencia:

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK - 5220 Odense SØ
Denmark

Marca de certificaión:

Producto: **Carrusel**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. No se admite la cesión del certificado por parte del poseedor a terceros. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo n: 713179709-12

Válido hasta: 2025-07-19

Fecha: 2020-09-01

(Michael Weber)

TÜV®

TÜV SÜD ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Certificado
N°. Z2 53696 2630 Rev. 00

Modelo(s): **GXY801400, GXY801521, GXY801621, GXY916000, GXY916012, GXY916032, GXY944000, GXY944012, GXY957000**

Parámetros:

GXY801400, GXY801521, GXY801621:
Piruetas: Barra de agarre de tubo de acero D=38 mm.
Superficie estable para estar de pie y barra de agarre alojadas con cojinetes de bolas sobre tubo D=100 mm."

GXY916000, GXY916012, GXY916032, GXY944000, GXY944012:
Manège sur piste.
Un cercle en PE fermé est logé sur un rail d'appui en acier.
Ce rail est ancré dans le sol à l'aide de 5 supports tubulaires.
Diamètre : 2,08 m
Hauteur maximum : 60 cm
Les Modèles GXY916000, GXY916012 ont une inclinaison de 10°.

GXY957000:
Tiovivo tipo C con dos brazos salientes en los extremos dos asientos unidos a los brazos con cuerda.

Dimensión:
Altura total sobre el suelo ground 2,62 m
Altura de suspension sobre el suelo 2,17 m
Altura del lado inferior del asiento sobre el suelo 0,71 m
Brra principal: Ø159 x 4 mm
Brazo saliente superior Ø60,3 x 3 mm
Brazo saliente de sporte: Ø48,3 x 3 mm

Ensayado según:
DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-5:2019
EN 1176-5:2019

Planta(s) de producción: 63062

TÜV®