ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

Nº Z2 021662 0320 Rev.00

Titulaires du certificat :

Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALLEMAGNE

Marque de certification :

Produit : **Équipements de jeux**

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai nº : 713150160-11

Valable jusqu'en : 2024-03-20

Date, 2019-08-30

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

Nº Z2 021662 0320 Rev.00

Modèle(s) :

COROCORD™
COR 6214, COR 6226, COR 6300, COR 6330, COR 6412, COR 6500, COR 6612, COR 6690, COR 6691, COR 6692, COR 6700, COR 6804, COR 6806

Paramètres :

Ponts en filet de cordage constitués de cordage Corocord Ø 19-23 mm. Les poteaux de support sont en acier galvanisé à chaud, ou alternativement en bois sans échardes (s'applique aux modèles 6300, 6330, 6612 et 6700).
Les pièces suivantes peuvent être trouvées avec les modèles : sangle en caoutchouc renforcée d'acier, filet, corde noix de coco, corde PP, plancher en bois ou toboggan en acier inoxydable.

COR 6214 :
L / l / H : 14,00 / 3,60 / 4,10 m
Hauteur maximale de chute : 1,00 m

COR 6226 :
L / l / H : 26,00 / 3,60 / 6,00 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

COR 6300 :
L / l / H : 12,00 / 1,03 / 2,90 m
Hauteur maximale de chute : 2,25 m

COR 6330 :
L / l / H : 10,00 / 1,20 / 1,38 m
Hauteur maximale de chute : 3,00 m

COR 6412 :
L / l / H : 12,00 / 1,25 / 2,65 m
Hauteur maximale de chute : 1,85 m

COR 6500 :
L / l / H : 9,00 / 1,20 / 2,75 m
Hauteur maximale de chute : 2,75 m

COR 6612 :
L / l / H : 12,00 m / 0,90 m / 2,90 m
Hauteur maximale de chute : 2,05 m

COR 6690 :
L / l / H : 5,80 / 1,35 / 2,30 m
Hauteur maximale de chute : 1,50 m

A4 / 07.17

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

Nº Z2 021662 0320 Rev.00

COR 6691 :
L / l / H : 6,50 / 1,35 / 2,80 m
Hauteur maximale de chute : 2,00 m

COR 6692 :
L / l / H : 7,05 / 1,35 / 3,20 m
Hauteur maximale de chute : 2,40 m

COR 6700 :
L / l / H : 12,00 / 1,50 / 3,50 m
Hauteur maximale de chute : 2,55 m

COR 6804 :
L / l / H : 4,00 / 0,80 / 0,90 m
Hauteur maximale de chute : 1,10 m

COR 6806 :
L / l / H : 6,00 / 0,80 / 1,90 m
Hauteur maximale de chute : 1,10 m

Testé selon :

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-3:2017
EN 1176-1:2017
EN 1176-3:2017

Site(s) de production :

021662

A4 / 07.17

TÜV®