

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0316 Rev.00

Modèle(s) :

COROCORD™

COR-2501, COR-2502, COR-2503, COR-2504, COR-2505,
COR-2506, COR-2507, COR-2508, COR-2509, COR-2510,
COR-2511, COR-2512, COR-2513, COR-2514, COR-2515,
COR-2516, COR-2517, COR-2518, COR-2519, COR-2520,
COR-2521, COR-2522, COR-2523, COR-2524, COR-2525,
COR-2526, COR-2527, COR-2528, COR-2529, COR-2530,
COR-2531, COR-2532, COR-2533, COR-2551, COR-2552,
COR-2553, COR-2554, COR-2555, COR-2556, COR-2558,
COR-2559, COR-2560, COR-2561, COR-2562, COR-2563,
COR-2564, COR-2565, COR-2566, COR-2569, COR-2570,
COR-2571, COR-2572, COR-2573, COR-2574, COR-2575,
COR-2576, COR-2577, COR-2578, COR-2580, COR-2581,
COR-2585, COR-2586

Paramètres :

L'équipement de jeu comprend principalement des zones de filets de cordage, des réseaux spatiaux ainsi que des mains libres et des cordes raides, fixés entre des poteaux en acier ou en bois. De plus, des barres horizontales peuvent être montées sur les poteaux.

Modèles 2500.

L'espacement des poteaux est généralement de 3,00 x 3,00 m.

Modèles 2550.

L'espacement des poteaux est généralement de 2,00 x 2,00 m.

Les hamacs sont installés dans une grille de 3,00 ou 4,25 m.

Les équipements sont fabriqués en corde Corocord de Ø 19 / 21 mm et avec des membranes de 7,5 mm d'épaisseur en tissu polyester à revêtement en caoutchouc. Les cordes de jeu sont constituées de six torons galvanisés à chaud enveloppés dans du fil plastique. Le fil plastique est fondu par induction sur les brins de fil.

Testé selon :

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Site(s) de production :

021662



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD TUV SÜD