ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0324 Rev.00

Titulaires du certificat : **Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH**
Holzhauser Str. 139
13509 Berlin
GERMANY

Marque de certification :

Produit : **Appareils d'escalade**

Le produit mentionné a été testé sur la base d'essais volontaires et est conforme aux exigences essentielles. La marque d'homologation indiquée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Le transfert d'un certificat par le titulaire du certificat à un tiers n'est pas autorisé. Voir également les indications au verso.

Rapport d'essai n° : 713178717-1

Valable jusqu'en : 2025-02-13

Date, 2020-02-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0324 Rev.00

Modèle(s) :

COROCORD™
COR 8220, COR 8230, COR 8250,
COR 8410, COR 8420, COR 8550,
COR 8551, COR 8630, COR 8670,
COR 8810, COR 8820

Paramètres :

Filets de câbles tendus entre des arceaux en acier.
Les structures se composent d'une corde Corocord d'un diamètre de 19 mm à 22 mm ainsi que de membranes de 8 mm d'épaisseur en tissu polyester avec une couche de revêtement en caoutchouc et des arceaux en acier galvanisé de Ø139,7 x 4,0 mm.

- Disques EPDM
- Sièges triangulaires en PUR
- Hamac en PUR
- Coquille de jeu en PE
- Corde en PP, Ø150 mm
- Vibreur sonore en acier inoxydable
- Prises d'escalade
- Barreaux d'échelle en bambou
- Poignée en forme de goutte
- Barres à glisser en acier inoxydable, droites et en spirale
- Poutre oscillante

COR 8220

L / l / H :	6,20 / 1,08 / 3,07 m
Hauteur de chute max. :	2,25 m
Surface d'impact :	9,20 x 5,08 m

COR 8230

L / l / H :	6,14 / 1,08 / 3,11 m
Hauteur de chute max. :	2,25 m
Surface d'impact :	9,14 x 5,08 m

COR8250

L / l / H :	6,20 / 1,08 / 3,42 m
Hauteur de chute max. :	2,10 m
Surface d'impact :	9,20 x 5,28 m

COR 8410

L / l / H :	8,22 / 8,22 / 4,17 m
Hauteur de chute max. :	3,00 m
Surface d'impact :	11,20 x 11,20 m

COR 8420

Ø / H :	8,00 / 4,00 m
Hauteur de chute max. :	3,00 m
Surface d'impact :	11,20 x 11,30 m

A4 / 07.17

TÜV®

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

CERTIFICAT

N° Z2 021662 0324 Rev.00

COR 8550
L / l / H : 8,89 / 8,89 / 4,50 m
Hauteur de chute max. : 3,00 m
Surface d'impact : 13,02 x 13,00 m

COR 8551
L / l / H : 10,50 / 10,40 / 4,50 m
Hauteur de chute max. : 3,00 m
Surface d'impact : 13,50 x 13,25 m

COR 8630
Ø / H : 8,00 / 4,00 m
Hauteur de chute max. : 3,00 m
Surface d'impact : 11,15 x 10,05 m

COR 8670
L / l / H : 12,00 / 10,40 / 6,20 m
Hauteur de chute max. : 2,60 m
Surface d'impact : 15,60 x 13,70 m

COR 8810
Ø / H : 4,00 / 3,30 m
Hauteur de chute max. : 2,40 m
Ø surface d'impact : 7,86 m

COR 8820
Ø / H : 5,00 / 4,33 m
Hauteur de chute max. : 2,60 m
Ø surface d'impact : 9,60 m

Testé selon :

DIN EN 1176-1:2017
EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-11:2014

Site(s) de production :

021662

A4 / 07.17

TÜV®