ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0318 Rev.00

Poseedor de la licencia:

Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALEMANIA

Marca de certificación:

Producto: **Aparatos de juego**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.
Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº: 713150160-09

Válido hasta: 2024-06-24

Fecha, 2019-08-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

TÜV®

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0318 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™
COR 4633, COR 4733, COR 4833, COR 4933, COR 4948, COR 1048, COR 1049, COR 1050, COR 1051, COR 1052

Parámetros:

Red espacial ensamblada en una estructura entramada confeccionada de tubos de acero d = 60,3 mm y esferas de aluminio d = 230 mm.
Redes confeccionadas de soga Corocord Ø 19/22 mm, conectadas con pinzas en S de acero inoxidable.
Redes estiradas por encima de cuerpos cuadrados que están jalados dentro de esferas.

Consta de elementos integrados, dependiendo del nivel de desarrollo.

COR 4633 – Circite
L/A/H: 4,15/ 4,15/ 3,13 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 4733 – Dragite
L/A/H: 4,37/ 4,37/ 4,36 m
Altura máx. de caída: 2,30 m

COR 4833 – Cubite
L/A/H: 4,15/ 4,15/ 3,00 m
Altura máx. de caída: 2,00 m

COR 4933 – Medite
L/A/H: 4,22 / 4,22 / 4,46 m
Altura máx. de caída: 1,65 m

COR 4948 – Maxite
L/A/H: 6,04 / 6,04 / 6,39 m
Altura máx. de caída: 2,27 m

COR 1048
Circito con elementos integrados
L/A/H máx.: 6,44 / 4,41 / 3,26 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 1049
Dragite con elementos integrados
L/A/H máx.: 6,37 / 4,37 / 4,36 m
Altura máx. de caída: 2,30 m

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

A4 / 07.17
TÜV®

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0318 Rev.00

COR 1050
Cubite con elementos integrados
L/A/H máx.: 7,22 / 7,22 / 3,00 m
Altura máx. de caída: 3,00 m

COR 1051
Medite con elementos integrados
L/A/H máx.: 6,22 / 9,08 / 4,46 m
Altura máx. de caída: 1,75 m

COR 1052
Maxite con elementos integrados
L/A/H máx.: 12,31 / 7,41 / 6,39 m
Altura máx. de caída: 2,27 m

Accesorios: paneles de escalada, elementos de membrana decorativos (flores, diversas figuras), asientos balancín, ardillas decorativas, asientos de membrana, polos deslizantes, barras de escalada, liana con discos de EPDM, altavoces, áreas de red, escaleras de escalada.

Paneles 19 mm, HDPE
Membrana 8 mm
Barras deslizantes/de escalada Ø 42.4 x 3.2 mm, escaleras de escalada. de acero inoxidable con travesaños de HDPE 44 mm, ardillas decorativas de HDPE, HDPE 19 mm y membrana altavoces 8 mm, acro inoxidable

Ensayado según:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Planta(s) de producción: 021662

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

A4 / 07.17