ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0319 Rev.00

Poseedor de la licencia:

Kompan Design Studio & Manufacturing Berlin GmbH
Holzhauser Straße 139
13509 Berlin
ALEMANIA

Marca de certificación:

Producto: **Aparatos de juego**

El producto ha sido ensayado de forma voluntaria y cumple con los requisitos esenciales.
Puede llevar la marca de certificación reproducida en el presente documento. La marca de certificación no debe ser modificada en ningún caso. La transferencia del certificado a terceros no está permitida.
Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo nº: 713150160-10

Válido hasta: 2024-03-28

Fecha, 2019-08-27

(Jens Biesenack)

A4 / 07.17

TÜV®

CERTIFICADO

Nº Z2 021662 0319 Rev.00

Modelo(s):

COROCORD™
COR 5109, COR 5212, COR 5315,
COR 5415, COR 5518

Parámetros:

Las redes de montañismo espaciales Orión se confeccionan de sogas Corocord con un Ø de 19/21 mm,
y membranas con 7,5 mm de grosor de tejido de poliéster con un recubrimiento de goma.
Las cuerdas de juego consisten en seis cordones galvanizados en caliente enrollados en una hebra de PES.
La hebra de PES está fusionada inductivamente con los cordones.

COR 5109
L/A/H: 8,63/ 7,47/ 2,45 m
Altura máx. de caída: 2,45 m
Superficie de impacto: 10.67 x 11.83 m

COR 5212
L/A/H: 9.39/ 9.39/ 2.47 m
Altura máx. de caída: 2,40 m
Superficie de impacto: 12.19 x 12.19 m

COR 5315
L/A/H: 15,17 / 14,00 / 3,56 m
Altura máx. de caída: 3,00 m
Superficie de impacto: 17.00 x 18.00 m

COR 5415
L/A/H: 14.02/ 12.15/ 3.50 m
Altura máx. de caída: 3,00 m
Superficie de impacto: 17.00 x 15.50 m

COR 5518
L/A/H: 18,00 / 3,50 m
Altura máx. de caída: 3,00 m
Superficie de impacto: 21.00 x 19.40 m

Ensayado según:

DIN EN 1176-1:2017
DIN EN 1176-11:2014
EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014

Planta(s) de producción: 021662

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT
TÜV SÜD

A4 / 07.17
TÜV®